

INOX LED



Luminaire		Génération		Taille		Paquet lumineux réel		Distribution optique		Température de fonctionnement		Fermeture		Équipement / réglementation		Urgence				
.PAI	INOX	.1	Génération 1	.S	1310 x 140 x 100 (1)	.L044	4000 lm 4000 K	.IS90	Distribution 90 x 100°	.TA	(-20 à + 35/40°C)	.IN	Fermeture en acier inoxydable	.1N	1 niveau (Driver 1-10V)	.EM3	Urgence 3h (4)			
				.M	1610 x 140 x 100 (2)	.L043	4000 lm 4000 K	.IS60	Distribution 60 x 100°					.RD	Réglable par protocole DALI (LRD) (3)	.EM3A	Urgence 3h avec autotest (4)			
						.L064	6000 lm 4000 K	.IS30	Distribution 30 x 100°									.S-EM	Sans d'Urgence	
						.L063	6000 lm 3000 K	.IA40	Distribution asymétrique											
						.L074	7000 lm 4000 K	.IA18	Double distribution asymétrique											
						.L073	7000 lm 3000 K													

EXCLUSIONS ET INCLUSIONS LUMINAIRE
1. Taille S, disponible uniquement avec le paquet de lumière L044, L043, L064 et L063.
2. Taille M, disponible uniquement avec le paquet de lumière L074 et L073.
3. Equipement RD, disponible uniquement avec l'urgence 3h EM3.
4. Urgence EM3 et EM3A, température de fonctionnement de 0° à +35°C.

OPTIONS À CONSULTER
1. Par câble (ligne continue).
2. Câble d'entrée Luminaire; 3x1,5mm, 5x1,5mm, etc.
3. Fixation des systèmes.
4. Capteurs internes et externes.

INOX 4000K

Codage	T° de couleur (K)	Flux utile total (lm)	Puissance totale avec driver (W)	Rendement 25°C (lm/W)
L044	4000	4390	34	124
L064	4000	5986	51	114
L074	4000	7482	63	114

INOX 3000K

Codage	T° de couleur (K)	Flux utile total (lm)	Puissance totale avec driver (W)	Rendement 25°C (lm/W)
L043	3000	4214	34	130
L063	3000	5746	51	118
L073	3000	7182	63	118

Facteur de puissance (\emptyset): Plus haute 0,9.

Tolérances : Flux LED +- 7%. Puissance totale du luminaire +- 9%.